

MARCA AENOR PARA TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA
N° DE FICHA TÉCNICA: 1920202

AENOR



Producto
Certificado

FABRICANTE:	TEJAS COBERT S.A.
LOCALIDAD:	VILLALUENGA DE LA SAGRA, TOLEDO (ESPAÑA)
DESIGNACIÓN DEL MODELO:	TEJA CON ENCAJE LATERAL Y ENCAJE DE CABEZA UNE EN 1304
NOMBRE COMERCIAL:	TEJA COBERT CAZORLA

CARACTERÍSTICAS DECLARADAS				VALORES EXIGIDOS POR AENOR			
PARÁMETROS OBLIGATORIOS							
Dimensiones nominales (mm)				Características estructurales (% defectos)	UNE EN 1304	≤ 2,5	
		Longitud	Anchura				
Individuales	X	460	286	Tolerancia en longitud (%)	UNE EN 1024	± 2,0	
De recubrimiento							
Tejas curvas				Tolerancia en anchura (%) (no aplicable a tejas curvas)	UNE EN 1024	± 2,0	
		Anchura máxima	Anchura mínima				
		-	-	Uniformidad de perfiles transversales (mm) (Sólo para tejas curvas)	UNE EN 1024	≤ 15	
Impermeabilidad							
Categoría 1	X	Método de ensayo 1					
Categoría 2		Método de ensayo 2	X				
Resistencia a la helada. Método E				Rectitud/Alabeo (%)	L > 300 mm	≤ 1,5	
Nivel 1 (n° ciclos superados sin daños ≥ 30)							
Nivel 2 (n° ciclos superados sin daños ≥ 90)							
Nivel 3 (n° ciclos superados sin daños ≥ 150)				L ≤ 300 mm	UNE EN 539-1	≤ 2,0	
X							
PARAMETROS OPCIONALES ANEXO D RP 34 02				Impermeabilidad	Valor medio	UNE EN 539-1	≤ 0,8
		SI	NO				
Impermeabilidad (D.2 RP 34.02)							
Heladicidad (D.3 RP 34 02)				X			
ESQUEMA DEL MODELO				Valor medio	D.2 RP 34.02	≤ 0,3	
				Resistencia a flexión (N)			
				Resistencia a la helada (ciclos)	UNE EN 539-2 (Método E)	≥ 150	
					D.3 RP 34.02	≥ 100	
				Reacción al fuego	UNE EN 13501-1	A1	
				Comportamiento frente al fuego	UNE EN 13501-5	Broof	
Información adicional aportada por el fabricante ^[1]							
Masa unitaria (expresada en gramos):				3700			
N° de tejas/m ² (expresadas con un decimal):				10,5			
Distancia aproximada entre rastreles (cm):				40,4			
Acabados superficiales:				Ver catalogo actualizado del fabricante			
Coloraciones en masa:				Rojo, (Marrón, consultar disponibilidad)			
Tipo de fijaciones:				Clavado, gancho (rastrel), mortero, etc.			
Otra información:				Montaje recomendado según norma UNE 136020			
Piezas especiales:							
Caballote*, Cuña de caballote, Caballote a 3 aguas, Tapa de caballote, Final de limatesa, Remate lateral derecho, Remate lateral izquierdo, Remate angular, Media teja, Teja de ventilación, Teja soporte de chimenea, Chimenea y Pináculo.							
(*) Piezas producidas en la misma fábrica, el resto se elaboran en otras factorías con marca Aenor de Tejas Cobert, S.A.							

Modelo no hidrofugado

[1] AENOR no ejerce ningún control sobre dicha información, por lo que no se responsabiliza de la veracidad de la misma.

Las piezas se podrán hidrofugar a petición del cliente