


MARCA AENOR PARA TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA
N° DE FICHA TÉCNICA: 1920208

FABRICANTE:	TEJAS COBERT S.A.	 AENOR Producto Certificado
LOCALIDAD:	VILLALUENGA DE LA SAGRA, TOLEDO (ESPAÑA)	
DESIGNACIÓN DEL MODELO:	TEJA CON ENCAJE LATERAL Y ENCAJE DE CABEZA UNE EN 1304	
NOMBRE COMERCIAL:	COBERT DELTA	

CARACTERÍSTICAS DECLARADAS				VALORES EXIGIDOS POR AENOR				
PARÁMETROS OBLIGATORIOS								
Dimensiones nominales (mm)				Características estructurales (% defectos)	UNE EN 1304	≤ 2,5		
	Longitud	Anchura						
Individuales	X	454	285	Tolerancia en longitud (%)	UNE EN 1024	≤ 15	± 2,0	
De recubrimiento				Tolerancia en anchura (%) (no aplicable a tejas curvas)				± 2,0
Tejas curvas				Uniformidad de perfiles transversales (mm) (Sólo para tejas curvas)				UNE EN 1024
	Anchura máxima	Anchura mínima						
Impermeabilidad				Rectitud/Alabeo (%)	L > 300 mm	≤ 1,5		
Categoría 1	X	Método de ensayo 1						
Categoría 2		Método de ensayo 2	X	L ≤ 300 mm	≤ 2,0			
Resistencia a la helada. Método E				Impermeabilidad (cm ³ /cm ² /día)	UNE EN 539-1	≤ 0,8		
Nivel 1 / n° ciclos superados sin daños ≥ 30)								
Nivel 2 / n° ciclos superados sin daños ≥ 90)								
Nivel 3 / n° ciclos superados sin daños ≥ 150)								
PARAMETROS OPCIONALES ANEXO D RP 34 02				Valor medio	UNE EN 539-1	≤ 0,8		
	SI	NO						
Impermeabilidad (D.2 RP 34.02)				valor individual		≤ 0,85		
Heladicidad (D.3 RP 34 02)				Valor medio	D.2 RP 34.02	≤ 0,3		
				valor individual		≤ 0,4		
ESQUEMA DEL MODELO				Resistencia a flexión (N)	UNE EN 538	≥ 1200		
				Resistencia a la helada (ciclos)	UNE EN 539-2 (Método E)	≥ 150		
					D.3 RP 34.02	≥ 100		
				Reacción al fuego	UNE EN 13501-1	A1		
				Comportamiento frente al fuego	UNE EN 13501-5	Broof		
Piezas especiales:				Información adicional aportada por el fabricante ^[1]				
				Masa unitaria (expresada en gramos):	3900			
				N° de tejas/m ² (expresadas con un decimal):	10,5			
				Distancia aproximada entre rastreles (cm):	39,8			
				Acabados superficiales:	Ver catálogo actualizado del fabricante.			
				Coloraciones en masa:	ROJA, Marrón consultar disponibilidad.			
				Tipo de fijaciones:	Clavado, gancho (rastrel), mortero, etc...			
				Otra información:	Montaje recomendado: Guía de diseño y ejecución en seco de Cubiertas con teja Cerámica, disponible en www.tejascobert.com			

Caballote*, Cuña de Caballote, Caballote a 3 aguas, Tapa Caballote, Final de limatesa, Remate Lateral Derecho, Remate Lateral Izquierdo, Remate Angular, Teja de Ventilación, Teja Soporte de Chimenea, Chimenea, Media Teja, Pináculo.
 (*) Piezas producidas en la misma fábrica, el resto se elaboran en otras factorías con marca Aenor de Tejas Cobert, S.A.

^[1] AENOR no ejerce ningún control sobre dicha información, por lo que no se responsabiliza de la veracidad de la misma.